KONGSBERG

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE — 1714 II — KVARTÆRGEOLOGISK KART 1:50.000

NGU NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Beskrivelse til kvartærgeologisk kart Kongsberg

Det kvartærgeologiske kartet over Kongsberg viser **løsmassenes** *utbredelse og dannelsesmåte, deres sammensetning og overflateformer, tykkelser og generelle egenskaper.* Slike data om løsmassene vil i mange tilfeller være et nødvendig hjelpemiddel for å oppnå tonuftig arealdisponering og en best mulig forvaltning av løsmassereservoarene.

Generell kvartærgeologi

Kvartærgeologi er læren om den yngste geologiske perioden; *kvartærtiden*. Denne alre omfatter de siste 2-3 mill. år av Jordens historie. Løsmassene som er transtilt på det kvartærgeologiske kartet er dannet i siste del av denne perioden. Bakgrunnen for dette er de store klimasvingninger som fant sted i kvartærtiden med flere istider og varmere *mellomistider*. Under istidene var Nord-Europa dekket av mektige isbreer, Fig. 1. Forholdene var omtrent som på Grønland og Antarktis i dag. Isbreene sprengte løs og grov ut løsmasser ved å knuse ned fellgrunnen. Løsmassene ble transportert bort med is og smeltevann, og fordelingen vi finner i dag er resultatet av disse prosessene. Etter at isen smeltet bort for 8-12.000 år siden, har det vært ubetydelig nydannelse av løsmasser. Vår bruk av dem må derfor sees i lys av at løsmassene er en ikke-fornybar resurs.

Det kvartærgeologiske kartets innhold

Et kvartærgeologisk kart i målestokk 1:50.000 er et oversiktskart der et områdes dominerende karakter er vist. Det har derfor enkelte ganger vært nødvendig å generalisere. Grenselinjene på kartet kan være entydige. Ofte vil en imidlertid felt se at det er en gradvis overgang fra en avsetningstype til en annen.

Løsmasser

Løsmassene er dannet ved nedknusing av det faste fjell. De fysiske og tekniske egenskaper er dermed bestemt av *opphavsbergartene* (mineralinnhold) og hvilke *geologiske prosesser* som har virket (korngradering og sortering). De forskjellige fargene på kartet gjenspeiler de geologiske prosessene, og forteller derfor mye om løsmassenes generelle egenskaper. Eksempelvis gis alle løsmasser som er transportert og avsatt av rennende vann gule og orange farger. Det er i denne kategorien vi finner være viktigste sand- og grusressurser. Løsmasser som er transportert og avsatt av is gis grønne farger. Dette er moremateriale som ofte er tett og kompakt, men svært varierende teknisk sett pga. skiftende bergartsinnhold og nedknusningsgrad. Enkelte avsetningstyper er i tillegg gitt en underinndeling etter mektighet ved hjelp av mørk/lys fargetone. I avsnittene "*Karakteristiske trekk ved områdets viktigste løsmasser*" og "*Kvartærgeologisk utvikling*" nedenfor er løsmassene dannelse nærmere omtalt.

Bart fjell

Bart fjell er skilt ut med egen farge når feltene er av tilstrekkelig størrelse. Som bart fjell regnes områder som mangler løsmassedekke, eller hvor dette er svært tynt. Bokstavsymboler og fargevarier benyttes i slike tilfeller i tillegg til grunnfargen.

Små eller vanskelig avgrensbare avsetninger i områder dominert av andre løsmasser/bart fjell

Disse avsetningene angis med bokstavsymboler. I områder dominert av andre løsmasser brukes symbolene for avsetninger i overflaten som har for liten mektighet eller er for små til at de kan skilles ut med egen farge, og for avsetninger som er innblandet i den dominerende løsmassetypen. I områder dominert av bart fjell brukes symbolene for løsmasser vesentlig i små forsenkninger og sprekker.

Kornstørrelse

Kornstørrelse for sorterte avsetninger (vann- og vindtransportert materiale) er angitt etter visuell bedømmelse i felt. Det foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering, og det er den eller de dominerende kornstørrelser nær markoverflaten som er vist.

Mektighet og lagfølge

Opptrer det flere avsetningstyper over hverandre i et område, er den øverstliggende presentert på kartet med farge såfremt tykkelsen er mer enn 0,5-1,0 m, og den arealmessige utbredelsen er tilstrekkelig.

Isbevegelsesretning

Når isen beveget seg ble det ofte dannet retningsorienterte formelementer på fellsoverflaten eller i moremateriallet. Ved å analysere slike spor kan geologen rekonstruere isens bevegelsesretninger. Dette gir verdifulle bidrag til forståelsen av den geologiske utviklingen.

Overflateformer

Det er benyttet en rekke symboler for å uttrykke spesielle overflateformer eller opplysninger av betydning om løsmassene.

Andre symboler

Boringer, seismiske målinger og elektriske motstandsmålinger foretas for å bestemme løsavsetningenes mektighet og utbredelse. Samtidig gir disse metodene informasjoner om de enkelte lags fykkelse og sammensetning. For å oppnå de beste resultatene bør metodene kombineres. Boringer vil også gi prøvematerialer til laboratorieundersøkelser.

Kort omtale av geologien innen kartblad Kongsberg

Berggrunn og landskap

Gjennom kartblad Kongsberg går grensen mellom Oslofeltets permiske lavabergarter og Kongsberg-Bamblaformasjonens prekambriske gneiser (grunnfjellet). Oslofeltets bergarter, som består av ulike granitter, ligger overst og grensesonen utgjøres av karbon-siluriske skifre, sandstiener og kalksteln. Dette er bergarter som er blatere enn de permiske granitter og grunnfjellets gneiser. Is- og vanneroisjon har derfor vært i stand til å danne en brattkant i grensesonen. Denne brattkanten kan følges gjennom hele kartbladet fra Vestfossen i nord (482 218) via Fiskum (454 181), Skollenborg (388 100) og forbi Heistadmoen (364 071).

Numedalen og Eikerens dalføre (521 144) er likevel de mest markerte trekk innen kartbladet. Disse dalførene har skåret seg ned i terrenget på tvers av bergartsgrensene. Skrimfjella (360 980) i sørvest er det høyestliggende parti innen området med topphøyder inntil 871 m o.h. Elvers preges området av åser med høyder rundt 3-600 m o.h.

I kalksteinsbergartene ved Lauaravatna (378 026) er det utviklet omfangsrike gottesystemer. Mysuplennene (365 025) og Rosstjern (389 036) utgjør trø ar tilsammen åtte vernevердige kalkmergelsjøer (chara-sjøer) i Norge.

Karakteristiske trekk ved områdets viktigste løsmasser

Løsmassedekker er for det meste konsentrert til dalførene. De største tykkelser er registrert i Lågens dalføre nær Hagen (401 084). Her tyder seismiske målinger på løsmassetykkelser opptil 160 m, hovedsakelig finkornige avsetninger, se Fig. 2. Ved Passebekk (463 972) er det nærmest Lågen over 80 m løsmasser over fjell, Fig. 3. De seismiske målingene er mer utfyllig omtalt nedenfor. Utenfor hoveddalførene er løsmassetykkelsen generelt liten. Store arealer domineres av bart fjell.

Morenemateriale

Morenematerialet er løsmasser som er transportert og avsatt av en isbre. Materialet er dårlig sortert og kan bestå av alle kornstørrelser fra leir til blokk. Morenematerialet dekker en svært liten del av det kartlagte arealet, og forekomstene er konsentrert til hoveddalførene. Avsetningstypen er gjerne knyttet til de nedre deler av dalsidene.

De tykke bunnmorenene sørvest for Lifjell (422 035) og i dalsiden øst for Bjertnes (448 062) er svært sandige og last pakket. Derimot er det tynne og usammenhengende morenematerialet i fjellområdene vest Øksneren (518 078), Hajeren (531 026) og øst for Stølevann (401 979) grovere med høyt blokkinnhold. Der det finnes kambrosilur-bergarter i fjellgrunnen kan morenene være finsoftrike med lavt innhold av stein og blokk. Topplaget er som regel sand- og grusrikt med løs pakking.

De tykkeste moreneavsetningene finnes i støt- og lesider for isbevegelsesretningen. Ved Lisætra (416 027) vest for Lifjell (422 035) er bunnmorenen minst 20 m tykk. Ved Holmesli (340 028) finnes et ca. 5 m høyt morenesnitt med flere ulike morener. Den nederste bunnmorenen er svart, finsoftrik og svært kompakt. Oppå denne igjen ligger ca. 2 m grå, hardpakket bunnmorene med mye finstoff. Øverst ligger 0,5-1 m utvasket morene.

Drumliner er langstrakte morenerygger som er orientert parallelt med den dominerende isbevegelsesretningen. Drumliner finnes i fjellområdene sørvest for Lifjell (422 035) og nordvest for Dersjø (485 020). De er orientert mot sørøst og sør-sørøst.

Breelvavsetninger

Breelvavsetninger er løsmasser som er transportert og avsatt av smeltevann fra isbrer. Løsmassene kan være avsatt som terrasser eller delta langs dalsidene og som eskere (langstrakte grusrygger) langs dalførene. Materialet kjennetegnes ved at det er lagdelt og sortert etter kornstørrelser. De fleste breelvavsetningene består hovedsakelig av sand og grus, men partier av grovere og mer usortert materiale forekommer i varierende grad i de fleste avsetningene. Stein- og grustrakssjonen inneholder som regel en del rundete fragmenter. Mektigheten varierer også ganske mye.

Skollenborg-sandaren er en stor grusslette som dekker dalbunnen fra Pikerfoss (336 209) til Skollenborg (388 100). "Sandur" er et islandsk ord som betyr sandslette. Geologene benytter dette ordet på store sand- og grussletter som er utsyst foran en isbre. Flere store dødisgroper vitner om den nære tilknytningen til en rask nedsmeltende brefront. Topplaget på ca. 176 m o.h. angir havnivået i Skollenborg-området under isavsmeltingen. Like nord for Skollenborg skjæres en ravine gjennom sandaren fra Lågen og inn til en rasgrop i leire (havavsetninger) inn mot dalsiden i øst (385 107). Dette viser at sandaren er bygd ut over tidligere avsatte havavsetninger. Ved Trollerudmoen (366 105) og ra Jondalen (335 191) sør for Pikerfoss har det vært tilførsel av breelvmateriale fra vest. Disse avsetningene er noe grovere enn materialet i Skollenborg-sandaren.

Ved Heistadmoen (365 071), Hvambosl (436 088), Bjertnes (448 062), Meskestad (485 991), Kommes (520 972), Passebekk (463 972) og Hakavik (526 107) er det dannet terrasserte avsetninger i munningene av sidedaler til hoveddalføre. Materialet er avsatt ut i havet under isavsmeltingstiden, og toppflaten på flere av avsetningene angir havnivået i området på den tiden de ble dannet. Ved Passebekk, vest for sidemorenen ved Eggar (453 973), finnes det i en vekslende lagdelt silt og sand avsatt under rolige strømforhold. Avsetningen er 4-5 m tykk, og tyder på at området var demmet opp av dalbreen i Lågendalen under dannelsen av den store sidemorenen.

Ved Harangen (435 044) ligger en avsetning i dalsiden som består av grovt og dårlig sortert materiale og er tolket til å være avsatt langs siden av dalbreen i Lågendalen. De godt sorterte, sandige avsetningene ved Smemoen-Basseruo (407 169-422 154) er trolig avsatt i forbindelse med smeltevannsdrenering fra nord gjennom Lurdalen over Finnerud (397 189) og Lekka (391 176). Servest for Heistadmoen-terrassen er det dannet en 8-10 m høy esker bestående av sand og grus (370 062). Den har trolig fungert som en tilførselseseker til terrassen på Heistadmoen.

Hav- og fjordavsetninger

Hav- og fjordavsetninger er finkornige løsmasser, leir og silt, som er bunnfelt i havet mens dette sto høyere enn i dag, Fig. 4. Denne avsetningstypen finnes hovedsakelig i dalførene. Havavsetningene har forholdsvis stor utbredelse i området Fiskum (454 181), Vestfossen (482 218) og Numedalen sør for Skollenborg (388 100). Et seismisk profil målt av A/S Geoteam 1977 ved Landehagen (414 076) viser at tykkelsen kan være stor, inntil 160 m. Løsmassene her består av et lag elvesand på toppen med lagdelt silt under (5-10 m tilsammen) mens resten er tolket som havavsetninger (Fig. 2). Figuren viser dessuten at fjellgrunnen ligger ca. 50 m under dagens havoverflate, og dermed lavere enn fjellgrunnen ved Passebekk. I Numedalen har havavsetningene vært utsatt for elveerosjon, ravinering og utrasninger ettersom landet hevet seg igjen etter isavsmeltingen. Store deler av dalbunnen er i dag preget av erosjon i havavsetningene der elveavsetninger, sand og grus, med 1-10 m tykkelse ligger oppå leira, spesielt i sør (Fig. 3).

Strandavsetninger

Dette er materialer utvasket ved bølge- og strømaktivitet i strandsonen da havet sto høyere enn i dag. Det ligger ofteet som et dekke over andre løsavsetninger, men forekommer også direkte på fjell. Kornstørrelse og sortering kan variere meget. Tykkelsen er vanligvis fra en halv til noen få meter. Strandavsetningene består gjerne av sand og grus. De opptrer svært sparsomt, men mindre avsetninger finnes i dalsidene opp mot MG. Strandavsetningene består hovedsakelig av vasket morene og breelvavsetninger.

Elve- og bekkeavsetninger

Elve- og bekkeavsetninger er dannet etter istiden ved at rennende vann har gravd i tidligere avsatt materiale og avsatt det lenger nede langs vassdraget. De groveste elveavsetningene består hovedsaklig av sand og grus. Disse finner en ved breelvavsetningene, f.eks. ser for Skollenborg (388 100) og ved Passebekk (463 972), og i de høyestliggende elveterrassene f.eks. ved Hagen/Landehagen (101 083)/(414 076). I de lavereliggende terrassene og dalbunnen ved Bø (447 045) og videre sørover består elveavsetningene hovedsaklig av godt sortert finsand og tildels silt. Denne graderingen skyldes at elvene har gravd i breelvavsetningene og avsatt det groveste materialet først, mens det mer finkornete materialet har blitt fraktet lenger avgårde. Ettersom havnivået sank, eroderte elvene seg ned i havavsetningene og etterlot terrasserestene ved Landehagen/Hosfvedt med sand og grus på toppen.

Forvitringsmateriale

Det skifrige kambrosilur-bergartene gir opphav til forvitringsmateriale i form av steinheller og flak, mens kalksteln løses opp og vaskes bort av vann. Lavabergartene gir et grusig forvitringsprodukt hvor kornstørrelsen er bestemt av mineralkornenes størrelse i opphavsbergarten. I lavabergartene når forvitringsmaterialet sjelden dypere enn 0,5 m, mens det langs fjellfoten mellom Skollenborg (388 101) og Fiskumvatnet (461 191) kan være inntil 1,0 m tykt. Som regel er imidlertid forvitringsmaterialet tynt og innblanding i morene gjør disse jordartene vanskelig å skille. Kalkoppløsning (karst) er svært vanlig ved Lauaravatna (378 026), hvor det er dannet store grottesystemer som er foreslått vernet. Forvitringsmaterialet dannes kjemisk, ved oppløsning i vann, ved rotsprengning og frostsprengning.

Skredmateriale

Skredmateriale består hovedsaklig av blokk, gjerne 1-2 m i diameter, dannet ved steinsprang eller små fjellskred fra bratte fjellhamrene. Skredavsetninger finner en f.eks. i Tverrelvdalen (432 995) og ved veste Stølevann (411 974).

Torv og myr

Torv og myr er brukt som fellesbetegnelse for forekomster av torv, dy og gyttje med mektighet større enn ca. 0,3 m. Torv- og myrdannelser finnes i lavereliggende senkninger det stillestående vannansamlinger kan finnes. Jordarten ligger for det meste oppå tette løsmassetyper eller i forsenkninger i fjellflaten der overflatevannet vanskelig renner vekk, og der hvor grunnvannsspeilet ligger i dagen. De større myrene er ofte dypere enn 5 m. Det er ikke foretatt systematisk oppstikking av myrene. Små myrer er vanlig i hele området.

Oppfølgende undersøkelser av løsmasserne

Seismiske målinger

Løsmassenes tykkelse over fjellgrunnen kan en finne bl.a. ved seismiske målinger. Metoden gir også informasjon om grunnvannsspeilets beliggenhet, og i noen tilfeller kan lagdeling i løsmassene registreres. Seismiske målinger er foretatt ser for Skollenborg (388 101) og ved Passebekk (463 972). På grunnlag av disse målingene og observasjoner i åpne snitt er det konstruert to skjematiske snitt gjennom løsmassene. Snittene viser løsmassenes generelle oppbygning i dypet, Fig. 2 og 3.

Grusregister

Grusregisteret for Buskerud fylke ble opprettet av NGU i 1985. Dette gir en oversikt over metodene som er benyttet under registreringsarbeidet, resultatet av feltarbeidet, og en beskrivelse av enkelte forekomster. Nærmere opplysninger om Grusregisteret kan fås ved henvendelse til NGU eller Statens kartverk, Fylkeskartkontoret i Buskerud.

Kvartærgeologisk utvikling

I Nord-Europa regner en med at det har vært minst fire istider, sannsynligvis har det vært enda flere. I Norge har en hittil bare funnet spor etter to istider og en mellomistid. Det er hendelsene under siste istid vi ser spor etter i dag.

Siste istid begynte for ca. 100.000 år siden. Svingninger i klimaet under denne istid forte til at isens utbredelse og tykkelse varierte gjensvar meget, og det har trolig vært perioder da innlandsisen var nesten borte. Den største utbredelse nådde isen for 18-20.000 år siden da den dekket nesten hele Skandinavia (Fig. 1).

Under avsmeltingen trakk isranden seg tilbake slik at kyststrekne ble isfrie først. For 10.000-11.000 år siden inntraff en klimaforverring. Dette medførte at løsmaterialse som isen frakte med seg ble avsatt foran isranden som nygdfomete grusavsetninger, *Raet*. Raet er markert langs hele norskekysten, og kan følges fra svenskegrensen i Østfold til den russiske grensen i Øst-Finnmark (Fig. 1). Det finnes også markerte breerandtrinn som ble dannet 9000-10.000 år før nåtid. Den endelige isavsmeltingen skjedde hurtig, og for ca. 8500 år siden var størstedelen av isen som en gang dekket Norge forsvunnet. Senere har det vært mildt klima og de norske høyfjellene var trolig isfrie i en lengre periode for dagens breer ble dannet for ca. 2000 år siden.

Da isutbredelsen var på det største var istykkelsen kanskje 2-3000 m på det meste. Tyngden av disse enorme ismasene forte til at jordskorpa ble presset ned flere hundre meter. Da isen smeltet vekk, hevet landet seg igjen, mest i indre strøk, noe mindre ute ved kysten. På grunn av treghet i jordskorpa har det tatt lang tid å gjenopprette likevekten helt. Selv i dag skjer det en meget langsom heving av landmassen. Landhevningen har ført til at mange områder som under og etter isavsmeltingen var hav- og fjordbunn nå er blitt tørt land. Det øverste nivå hvor havet har stått etter at isen smeltet vekk, kalles den *Marine Grense* (MG). Ved Kongsberg (Skollenborg) er **MG 175-177 m** over nåværende havnivå, Fig. 4.

Isbevegelser innen kartblad Kongsberg

Isbevegelsesretningene omkring Kongsberg kan inndeles i tre hovedgrupper: 1) Den eldste isbevegelsen mot sør-sørøst som har vært lite avhengig av topografien. 2) En yngre isbevegelse mot sørøst som var den dominerende. Under denne fasen ble drumlinene ved Lifjell (422 035) og Dersjø (484 021) dannet. Rundsvaformene som er utbredt i grunnfjellsområdet og lavabergartene ble også utformet av en sørøstlig isbevegelse. 3) De yngste isbevegelsesretningene som stort sett fulgte hoveddalførene. I denne perioden sendte dalbreen i Numedalen en utløper mot nordøst til Eikerens dalføre.

Mot slutten av siste istid, for ca. 10.700 år siden, lå Raet ved Larvik dannet. Senere smeltet breene raskt tilbake. I Numedalen regner en med at isen trakk seg tilbake ca. 100 m pr. år og befant seg nær Kongsberg for ca. 9800 år siden. Havet fulgte etter helt opp til Peiarfoss, og havnivået har dermed vært ca. 176 m høyere enn i dag i dette området. Store mengder sand, grus og stein ble spylt ut i havet og dannet den store Skollenborg-sandaren. En ser spor etter den videre nedsmelting bl.a. i form av flere dødisgroper i breelvavsetningene. Fra alle sidedalene til Numedalen førte smeltevannet med seg store mengder lasmasser ut i den dønvarende "Numedalsfjorden", Fig. 4.

Randmorener

Det er avsatt to store randmorener i området, en ved Passebekk (Eggan 453 973) og en ved Hakavik (Galtryggen 517 105). Begge er ca. 1 km lange, markerte ryggformer med stor mektighet. Det er begge avsatt som sidemorener av dalbreer i Numedalen og Eikeren og begge markerer et framstøt av brefronten. Randmorenen ved Passebekk er ca. 10.000 år gammel. Ved Passebekk er det funnet avsetninger som tyder på at det har funnet sted en oppdemming av sidedalen under dannelsen av randmorenen. Det er også avsatt noen mindre randmorener ved Nygård (410 135). Disse er trolig avsatt fra vest-nordvest av breen i Numedal. En har tidligere ment at ryggen som skiller Fiskumvannet fra Eikeren (470 190) var en randavsetning. Denne består imidlertid mest av fjell.

Strandforskyvning

Da brefronten i Numedalen var smeltet tilbake til Kongsberg for ca. 9800 år siden, nådde havet ved Skollenborg 175-177 m over dagens havnivå, mens tilsvarende havnivå (MG) ved Passebekk var ca. 175 m o.h. På dette tidspunktet var områdene ved Eikeren/Fiskumvannet trolig også blitt isfrie. Det var derfor forbindelse mellom Numedalsfjorden som strakte seg fra Kvelde ved Larvik til Skollenborg, og havvannet som trengte inn i Eikerens dalføre (Fig. 4). Landhevningen skjedde raskt under og like etter selve isavsmeltingen, for så å gå stadig langsommere. Havnivået ved Skollenborg sank med ca. 35 m i tidsrommet 9800-9500 år før nåtid. For 9000 år siden stod havnivået ca. 100 m høyere enn idag. Numedalsfjorden nådde da inn til Gravenfoss (381 085) og forbindelsen med Eikeren-bassenget var brutt. Først for 7500-7700 år siden stod havnivået lavere enn fjellterskelen ved Hvittingfoss slik at dalbunnen oppi til Gravenfoss ble tørt land. Det stadig synkende havnivået i tidsrommet 9800-7500 før nåtid gjenspeiles i de mange elveterrassene en finner mellom Skollenborg og Passebekk.

Avfallsdeponering

I mange tilfeller er løsmassene godt egnet til deponering av flytende og fast avfall. Prinsipielt kan to metoder benyttes: Infiltrasjon i porøse masser eller kontrollert avrenning på tette masser. Ved infiltrasjon benytter en seg av masseneas evne til å binde enkelte kjemiske stoffer og å filtrere bort partikler som finnes i avløpsvann. Det foregår også en biologisk nedbrytning og omsetning av organisk materiale. Allerede ved korte oppholdstider i løsmasser vil bakterieinnholdet i utslipp kunne reduseres vesentlig. I praksis vil mange avsetningstyper være egnet for infiltrasjon, men dette er avhengig av hvilken kapasitet det er behov for. Løsmassene bør ha stor tykkelse, tilstrekkelig utbredelse og gunstig permeabilitet. Grunnvannsspeilet bør ligge dypt og med minst mulig gradient. Avstanden fra deponeringssted til åpent vann og grunnvannsbrønner må være over en viss grense, avhengig av bl.a. løsmassenes kornstørrelse og lagdeling. De beste masser vi kjenner for infiltrasjon er sorterte sand- og grusavsetninger. Tette masser som f.eks. enkelte bunnmorener og finkornige havavsetninger egner seg dårlig på grunn av liten kapasitet. *Kontrollert avrenning* kan benyttes i områder med tette masser, f.eks. finkornige bunnmorener eller havavsetninger. Ved henskitsmessige anleggs- og driftstiltak vil sigevannet kunne samles opp og eventuelt renses.

Annen bruk

Torv er anvendt til brensel, torvstrø, jordforbedringsmiddel m.m. Skjelsand benyttes som jordforbedringsmiddel. Kvartsrik sand brukes blandt annet til sandblåsing.

Eksempler på bruk av kvartærgeologiske kart

Løsmassene er en fundamental naturressurs på linje med vann og luft. De utgjør selve grunnlaget for plante- og dyreliv, og dermed for landbruk og josetting. Presset på våre løsavsetninger har ikke stærkt i de senere årene, spesielt i og omkring tettstedene. Disponering av arealer til byggegrunn, kommunikasjonsnett, uttak av grunnvann, soppelplasser, resipient og massetak for bygge- og anleggsvirksomhet er eksempler på forskjellig bruk av løsmassene. De fleste av disse bruksmåtene fører til at arealer og masser beslaglegges for lang tid. Ofte vil en bruksmåte utelukke de andre, og dette kan gi grunnlag for konflikter. Ved fysisk planlegging blir naturressursene derfor viet stadig større oppmerksomhet, bl.a. gjennom vårt lovverk. Bare en liten del av landets areal er dekket av mektige løsmasser, og nydannelse skjer ikke i nevneverdig omfang. Vår bruk av dem må sees i lys av dette.

Arealplanlegging

En forsvarlig vurdering av arealbruk i planleggingssammenheng krever blant annet inngående kjennskap til løsmassene, i en rekke lover, f.eks. bygningslov, jordlov, lov om naturvern og lov om vannforurensning, er det uttrykt at naturforholdene skal tas i betraktning for beslutninger om arealdisponering blir gjort. Kvartærgeologiske kart og beskrivelser, samt eventuelle temakart utarbeidet på basis av disse, gir fundamentale opplysninger om grunnforhold, tilgangen på spesielle ressurser som sand og grus, dyrkingsjord, m.m. Kartene bør anvendes allerede i en tidlig fase av planarbeidet. Dermed vil en i større grad kunne plassere utbyggingsområder slik at en sparer viktige ressurser og unngår dårlig byggegrunn.

Bygge- og anleggsarbeider

Ved konkrete utbyggingsprosjekter vil kartene aldri erstatte detaljerte grunnundersøkelser, men de kan brukes på planstadiet til å peiske områder hvor detaljundersøkelser er nødvendige. De gir også informasjon om eventuelle forekomster av byggerråstoffer i området.

Malmleting

Blokkleting, tungmineralanalyser og geokjemiske analyser er vanlig brukte metoder for malmleting i områder dekket av løsavsetninger. Tolking av resultatene for å kunne spore tilbake til malmforekomstene i fast fjell krever godt kjennskap til bl.a. løsmassenes lagfølge, transportretning og -lengde.

Vern, fredning

I de senere år har interessen og behovet for sikring av verneverdig natur økt. Dette gjelder også løsmassene, ut fra følgende målsettinger:
-å sikre områder eller objekter som dokumentasjon av Norges kvartærhistorie for bruk i undervisning og naturvitenskapelig forskning
-å verne sjelden og egenartet natur
-å verne verdifulle friluftsområder
På grunnlag av kvartærgeologiske kart kan disponering av løsmasser til ulike praktiske formål samordnes med planer for bevaring av verneverdig natur.

Annen bruk

De kvartærgeologiske kartene kan anvendes i forskning og undervisning. Videre er de et velegnet utgangspunkt for spesialundersøkelser, f.eks. i ingeniørgeologi, geoteknikk og grunnvann. De vil også utgjøre et viktig grunnlagsmateriale ved oppbygningen av ressursoversikter og ressursregnskap.

Fig. 1



Fig. 1. Isens største utbredelse under siste istid og for 10.000-11.000 år siden (Ra-tid).

Fig. 2



Fig. 2. Tolket seismisk profil (A-B) ved Hagen (401 084) basert på seismisk profil av Geoteam A/S (1977).

Løsmassenes anvendelse

Løsmassenes bruksegenskaper avhenger av flere faktorer. De enkelte partiklene kan bestå av bergartsstykker, mineraler eller organisk materiale. Partiklenes kornstørrelse, kornform og forvitringsgrad er av stor betydning for bruksegenskapene. I tillegg virker løsmassenes mektighet, pakningsgrad og bæreevne og de hydrologiske forhold inn på anvendelsesmulighetene. For å få god oversikt over alle disse faktorenes betydning er det som regel nødvendig med oppfølgende detaljundersøkelser.

Landbruk

Bare 3% av Norges landareal er dyrket, og beregninger går ut på at vi har omtrent like lite dyrkingsreserver. Størsteparten av de dyrkbare områdene er i dag høyproduktive skogsarealer. Begrepet "dyrkbart jord" endrer innhold i takt med den tekniske utvikling, men visse fundamentale data om løsmassene utgjør likevel et nødvendig bakgrunnsmateriale for vurdering av dyrkingsjord. Tilstrekkelig jordbydybde er en avgjørende forutsetning for dyrking. Dyrket og dyrkbar mark er derfor vesentlig knyttet til arealer med sammenhengende eller tykk løsmassedekke. De rikeste jordbruksdistriktene ligger i områder med finsoftrike løsmasser som har evne til å holde på fuktighet og plantenæringsstoffer. Under marin grense er de finkornige havavsetningene de viktigste. Over marin grense er morenematerialet viktigst. Grovere avsetninger, f.eks. elveavsetninger og strandavsetninger er ofte god dyrkingsjord, men er generelt mer tørkesvake og har mindre evne til å holde på plantenæringsstoffene. Elveslettene har ofte et lag av finkornet flom-materiale overst, og disse utgjør betydelige jordbruksarealer. Myr kan være god dyrkingsjord hvis den ligger på andre løsmasser. Store deler av våre landarealer har et tynt, usammenhengende løsmassedekke. Generelt er disse grunnlende områdene langt mindre produktive enn områder med sammenhengende dekke. De utnyttes imidlertid til beitemarker og seterdrift, og framfor alt kan de ha stor skogproduksjon i lavlandet.

Byggegrunn

Løsmassene er vår mest benyttede byggegrunn. Grunnforholdene varierer meget, og brukbarheten som byggegrunn er særlig avhengig av løsmassenes tykkelse, telefarlighet, bæreevne, stabilitet og dreneringsforhold. Telefare er begrenset til silt- og finsandrike løsmassetyper. Særlig er bresjo- og innsjøavsetninger (kvabb) utsatt for telehiv. Bunnmorene er også telefarlig når finstoffinnholdet er tilstrekkelig høyt. Avsetninger med god bæreevne og stabilitet tåler store belastninger uten at det oppstår setninger eller utrasninger. Normalt er morenematerialse og grove sorterte avsetninger som f.eks. breelvavsetninger gode fundamenter for bebyggelse, veibygging m.m. Finkornige avsetninger som hav- og fjordavsetninger er ofte ustabile og særlig utsatt for utglidninger, skråninger og erosjonssskanter. I områder med kvikkleire kan erosjon, gravearbeid og tunge belastninger føre til store leirskred. Tung belastning på mark-overflate vil dessuten føre til setninger i leirmassene. I myr er setningsproblemene særlig store da torv og gyttje har høyt vanninnhold og kan komprimeres sterkt. Senkes grunnvannsstanden ved f.eks. drenering, blir det setninger selv om myra ikke belastes.

Byggerråstoff

Sorterte avsetninger er viktige ressurser for bygge- og anleggsvirksomhet. Uttak av sand og grus til betong- og vei-formål dominerer. Praktisk utnyttelse av sand- og grusforekomster er avhengig av tilfredstillende kvalitet og mengde. Brukbare forekomster finnes ofte i breelvavsetninger. Særlig store og viktige er mange av forekomstene dannet i forbindelse med breerandtrinnene. Andre sorterte avsetninger som elve- og strandavsetninger kan også være viktige ressurser. Det samme gjelder sandigi/grusige morenemateriale med lite finstoffinnhold. Finstoffholdig morenemateriale med liten evne til å gripe sammen vann kan være godt egnet som tetningskjerne i jordfyllingsdammer. Leire er et råstoff for tegilindustrien og for produksjon av lett betongtilslag, og finkornete hav- og fjordavsetninger.

Grunnvann i løsmasser

Under grunnvannsspeilet er alle hulrom (porene) mellom partiklene i løsavsetningene fylt med vann. Om en avsetning er egnet for grunnvannsuttak er bestemt av grunnvannsspeilets beliggenhet og løsmassenes effektive porositet (hvor mye uttagbart vann en avsetning kan inneholde) og permeabilitet (avsetningene evne til å slippe vann igennom). En avsetnings effektive porositet og permeabilitet er bestemt av partiklenes form, størrelse, fordeling og pakning (den geologiske danneleshistorie). Gunstig effektiv porositet og permeabilitet for uttak av vann forekommer normalt i sorterte og ikke for finkornige breelv- og elveavsetninger. Mindre grunnvannsuttak kan også skje fra andre løsavsetninger som f.eks. ablasjonsmorene. For at en avsetning skal kunne utnyttes med varige grunnvannsuttak må det dannes nytt grunnvann av akseptabel kvalitet til erstatning for det som tas ut. Dette kan skje ved tilførsel fra nedbør, ved at grunnvannet står i forbindelse med vann og vassdrag, eller ved kunstig tilførsel av vann (kunstig infiltrasjon).

Anvendt litteratur

Dons, J.A. og Jorde, K. 1978: SKIEN. Berggrunnsgeologisk kart NO 32-2. *Norges geologiske undersøkelse.*

Fylkesmannen i Buskerud 1987: *Utkast til verneplan for Skrimområdet, Kongsberg kommune. Foreløpig arbeidsrapport, miljøvernavdelingen.*

Geoteam A/S 1977: Fellesutbyggingen Labro/Graven/Tofstad/Landefoss. Seismiske målinger for Drammen Elektrisitetsverk og Vestfold Kraftselskap. *Rapport 1742.01.*

Hansen, H.J. 1985: *Grusregister i Kongsberg kommune.* Fylkeskartkontoret i Buskerud. *Rapport nr. 85.031. Norges geologiske undersøkelse.*

Hillestad, G. 1983: Seismiske målinger ved Passebekk i Buskerud. Rapport av 18.02.1983. *Norges geologiske undersøkelse.*

Holtedahl, O. 1953: Norges geologi II. *Norges geologiske undersøkelse 164.* s. 587-1118.

Jørgensen, P. og Sørensen, R. 1979: Late Glacial and Holocene deglaciation in Lågendalen, southeastern Norway. *Norsk geologisk Tidsskrift 59.* s. 337-343.

Jensen, J. og Sandvik, K. 1984: *Bruk av kvartærgeologiske data i arealplanlegging. Modellområde Passebekk, Kongsberg kommune. Hovedoppgave* ved Institutt for Jordskifte og arealplanlegging og Institutt for geologi, Norges Landbrukshøgskole.

Aas, G. 1979: *Kvikkleireskred. Skredfare og arealplanlegging; vurdering av faregrad og sikringstiltak.* Norske sivilingeniørers forening. Kurs Lofthus 1979.

BRUK AV UTM RUTENETT FOR REFERANSEPUNKTER
Instruction in using UTM grid for reference points

SONEBELTE GRID ZONE DESIGNATION	KARTREFERANSE 100 M-RUTE	EKSEMPEL SAMPLE POINT	KREKLING	TO GIVE A STANDARD REFERENCE ON THIS SHEET TO NEAREST 100 METERS
32 V	100 km rute (jfr. fig. til venstre)	NM		Read letters identifying 100,000 meter square in which the point lies
100 KM-RUTE 100,000 M SQUARE IDENTIFICATION	Første rutelinje til venstre for punktet. Avstand derfra i tideler av ruta	43	3	Locate first VERTICAL grid line to LEFT of point and read LARGE figures labeling the line either in the top or bottom margin, or on the line itself. Estimate tenths from grid line to point
NM	Første rutelinje under punktet. Avstand derfra i tideler av ruta	14	6	Locate first HORIZONTAL grid line BELOW point and read LARGE figures labeling the line either in the left or right margin, or on the line itself. Estimate tenths from grid line to point
NL 6600		NM431146		EXAMPLE REFERENCE
	Det er 18° ½ nøste punkt med lik tilvising. Referanse til SONEBELTE gjør tilvisinga fullstendig.	32VNM431146		If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone Designation
	SMÅ ruteter gir full nøyaktighet. Bruk bare STORE tal i tilvisinga	6597000		IGNORE the SMALLER figures of any grid number. these are for finding the full coordinates. Use ONLY the LARGER figures of the grid number

KARTBLADINNDELING
Location diagram



Kvartærgeologisk kartlagt av NGU i 1986-1988. Feltarbeidet ble utført av Terje H. Bargel, Hans J. Hansen, Rune Lien, Knut Riiber og Sigrun Sortedal.

Referanse til dette kartet: BARGEL, T.H. og LIEN, R. 1990 : KONGSBERG. – 1714 II. Kvartærgeologisk kart M 1:50.000, med beskrivelse. Norges geologiske undersøkelse.

Kartgrunnlag : Statens kartverks kart ifflg. brukstillatelse
Reprografi : Norges geologiske undersøkelse
Trykk : A/S Adresseavisen, Trondheim