


NGU - rapport 89.111

**Måling av naturlig radioaktiv
stråling fra berggrunnen,**

GJERDRUM kommune, AKERSHUS

NGU

NGU-rapport 89.111



Institutt for
energiteknikk

IFE/KR/F-89/104

Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen,

Gjerdum kommune, Akershus

RAPPORT NR.	NGU 89.111	IFE IFE/KR/F-89/104	TILGJENGELIGHET Innskrenket
RAPPORT TITTEL: Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Gjerdrum kommune, Akershus			DATO: 1989-08-02 ANTALL SIDER: 13
FORFATTER(E): I. Lindahl, T. Sørdal (NGU) G. Christensen, H. Qvale (IFE)			ANTALL KART BILAG: 1
OPPDRAKGIVER: Gjerdrum kommune			ANTALL KOPIER: 10
SAMMENDRAG: Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei er beskrevet. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på disse målingene og på berggrunnsgeologiske tolkningskart. Innenfor deler av Gjerdrum kommune er det påvist noe forhøyet stråling. Resultatene tilsier ikke at umiddelbare bygnings-tekniske tiltak bør igangsettes, men vi vil anbefale at det innenfor disse områdene, samt de områdene som er dekket av store sand og grusforekomster gjennomføres kontrollmålinger i et utvalg av eksisterende boliger. Videre vil vi foreslå at det i disse områdene ved evt. fremtidig utbygging av boligfelt foretas en mer detaljert vurdering basert på målinger i nærliggende eksisterende boliger, alternativt spredte jordluftmålinger, og på en befaring av en geolog som kan påvise evt. lokale radonkilder eller magasiner for radon i grunnen. For deler av kommunen med vanlig stråling vil vi bare anbefale en kort befaring av geolog, som umiddelbart kan vurdere om lokale hensyn nødvendiggjør ytterligere målinger.			DISTRIBUSJON: Gjerdrum kommune(3) NGU arkiv IFE arkiv I. Lindahl T. Sørdal G. Christensen H. Qvale
STIKKORD: Radioaktivitet, Naturlig stråling, Fagrapport			
FYLKE: Akershus	KOMMUNE: Gjerdrum		
KARTBLAD NAVN (M. 1:250 000): Oslo			
KARTBLADNR OG -NAVN (M. 1:50 000): 1915II + III			
FELT ARBEID UTFØRT: 1989	PROSJEKT NR (NGU): 22.2442.01		
RAPPORT GODKJENT AV: Jan Nitteberg	DATO: 1989-08-02		

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

<u>Seksjon</u>	<u>Side</u>
1. INNLEDNING	1
2. RADIOAKTIVITET OG STRÅLING	1
3. MÅLING AV IONISERENDE STRÅLING	4
4. GAMMASTRÅLING FRA OMGIVELSENE	4
5. MÅLING AV RADON	6
6. RADON I BOMILJØ	6
7. PRAKTISK OPPLEGG FOR MÅLINGENE FRA BIL	8
8. GEOLOGISKE FORHOLD	9
9. VEIDEKNING	9
10. VURDERING	10
11. FIGURER	11

1. INNLEDNING

I de siste par år er det blitt svært aktuelt i Norge å undersøke våre bomiljøer med hensyn til radon, som er en radioaktiv gass. Vi vet at en del steder kan vi forvente å finne uønskede høye radonkonsentrasjoner i våre hus. Det er en proporsjonal sammenheng mellom innholdet av enkelte naturlig radioaktive stoffer i bergart og jordsmønn og deres evne til å produsere radon. Derfor vil de kartlagte variasjonene i naturlig radioaktiv stråling også være viktige data i radonsammenheng. For at disse dataene skal kunne komme til nytte i denne sammenhengen, vil NGU gi ut fylkeskart over naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen i de fylkene hvor etter hvert full dekning med målinger langs veiene foreligger.

I løpet av sommeren 1988 ble det etablert kontakt mellom en del kommuner i Akershus, NBBL Utbygging og Institutt for energiteknikk (IFE) med hensikt å få undersøkt mulig radonrisiko i disse kommunene. NGU har et samarbeid med IFE på dette felt, hvor NGU's bidrag hovedsakelig er kartlegging av den naturlige radioaktiviteten fra berggrunnen, mens både IFE og NGU gjør radonmålinger ute i naturen, og IFE alene sørger for målinger i bomiljø og vurdering av helserisiko. På høstparten 1988 ble det gitt klarsignal for finansiering av en vurdering av radonrisikoen i flere kommuner. Målingene av naturlig radioaktivitet fra berggrunnen langs vei ble fullført i de tre kommunene Eidsvoll, Fet og Sørum før den første snøen kom, og i de gjenværende kommuner tidlig på sommeren 1989.

2. RADIOAKTIVITET OG STRÅLING

Et atom består av en kjerne og elektroner som kretser i forskjellige baner rundt kjernen. Kjernen er sammensatt av protoner og nøytroner. Antall protoner i kjernen bestemmer hvilket grunnstoff atomet tilhører. Summen av antall protoner og nøytroner i kjernen kalles massetallet. Et bestemt atom kan derfor gis navn ved å benytte grunnstoffets navn (eller kjemiske symbol) pluss massetallet, f.eks. uran-238 eller U-238 eller ^{238}U . Et slikt navngitt atom kalles en

nuklide. Nuklider av samme grunnstoff, men med forskjellige massetall, kalles isotoper.

Atomets kjemiske egenskaper er knyttet til elektronene, mens de radioaktive egenskapene er knyttet til kjernen. Hvis kjernen er ustabil, har den nemlig evnen til å kunne sende ut stråling med høy energi. Vi sier da at kjernen er radioaktiv. Strålingen kalles ioniserende stråling fordi den kan ionisere atomer og molekyler i det stoffet den går gjennom. Slik stråling blir ofte (noe feilaktig) kalt radioaktiv stråling.

De tre viktigste strålingstypene kalles alfa, beta og gammastråling. En alfastråle er en partikkel sammensatt av to protoner og to nøytroner og er identisk med heliumisotopen He-4. En betastråle er også en partikkel, nemlig et elektron. Gammastråling er elektromagnetisk stråling akkurat som røntgenstråling, men har høyere energi.

Utsendelse av alfa- eller betastråling (men ikke gammastråling) fører til at antall protoner og nøytroner endres, og kjernen tilhører derfor et annet grunnstoff etter utsendelsen. Den nye kjernen kalles gjerne for "datteren" eller "datterproduktet" til den opprinnelige kjernen ("moren"). Hvis også datterkjernen er radioaktiv, og kanskje døtrene i flere ledd er radioaktive, får vi en serie av datterprodukter (også kalt spaltningsrekke; se figur 1 og 2). Radon danner utgangspunkt for en slik serie av "radondøtre".

Generelt kan vi redusere påvirkningen fra ioniserende stråling ved å øke vår avstand til kilden, ved å gjøre den tiden vi er utsatt for strålingen kortest mulig og ved å skjerme oss mot strålingen.

Alfapartikler stoppes lett av noen få centimeter luft, et vanlig papirark eller vanlige klær. De representerer derfor ingen helsefare med mindre de radioaktive stoffene som gir slik stråling befinner seg inne i kroppen vår. Betapartiklene er mer gjennomtrengelige, og det trengs kraftige klær eller noen millimeter aluminium for å stoppe dem. Gammastrålingen er enda mer gjennomtrengelig enn betastråling, og det er nødvendig med flere centimeter bly eller betong eller en halv til

én meter vann for å skjerme seg tilfredsstillende.

Mennesket er daglig eksponert for naturlig stråling fra våre omgivelser, og vi kan dele den inn i tre hovedgrupper:

- | | |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Kosmisk stråling fra verdensrommet - Stråling fra omgivelsene, f.eks. stoffer i jordskorpa og bygninger |] Ytre stråling |
| <ul style="list-style-type: none"> - Stråling fra stoffer i vår egen kropp, inklusive radon i lungene. |] Indre stråling |

Den kosmiske strålingen kommer fra det ytre verdensrom og sola.

Atmosfæren skjerner oss til en viss grad mot denne strålingen, og derfor vil påvirkning av strålingen bli større jo høyere over havet en oppholder seg. Intensiteten av strålingen fordobles for hver 1500 m en stiger til værs. Den kosmiske strålingen utgjør i gjennomsnitt omkring halvparten av den ytre stråling vi er utsatt for.

Strålingen fra naturlig radioaktive stoffer i jordskorpa kan variere sterkt alt etter mengden av radioaktive grunnstoffer i undergrunnen. Forskjeller i slik stråling fra sted til sted med faktorer på 5-10 er ikke uvanlig. Det kan også være bygninger som bidrar betydelig m.h.t. ytre stråling på grunn av radioaktive grunnstoffer i bygningsmaterialet.

I kroppen vår finnes mange radioaktive stoffer, og de forskjellige delene av kroppen utsettes for ulike strålingskilder. Den indre stråling utgjør ca. 90 % av den totale strålingen vi utsettes for. I kroppen får vi den største stråledosen fra radon og radondøttrene. Det er særlig lungene som bestråles. Den resterende del av den indre strålingen skyldes kalium-40 i de forskjellige kroppsdelene.

Ved siden av kalium er det grunnstoffene uran og thorium som er årsak til den ytre strålingen fra fjellgrunn og løsmasser. Uran-238 og

thorium-232 er hver for seg mødre til en lang rekke datterprodukter og danner hver sin spaltningsrekke der radon inngår i begge.

For å opprette en spaltningsrekke fra uran til bly eller thorium til bly, som er i likevekt (alle ledd), tar det i størrelsesorden 1 million år. Ved likevekt har vi et konstant forhold mellom mengden av de forskjellige nuklidene i forhold til utgangsmengden av uran eller thorium.

Halveringstiden ($T_{1/2}$) for en nuklide er den tiden det tar før halve mengden av utgangsmaterialet er borte. Halveringstiden varierer sterkt for de forskjellige nuklidene (se Fig. 1 og 2), og intensiteten av alfa-, beta- og gammastråling som sendes ut er derfor forskjellig.

3. MÅLING AV IONISERENDE STRÅLING

Når det gjelder registrering av strålingen vil prinsippene for noen av de vanligste målingene og instrumentene kort og noe forenklet bli forklart nedenfor. Det finnes mange utforminger av instrumentene, men prinsippene er de samme. Bare den type strålemåling som benyttes av NGU innenfor vanlig geologisk kartlegging vil bli beskrevet, det vil si måling av gamma- eller alfastråling fra kalium, uran, thorium eller datterprodukter.

4. GAMMASTRÅLING FRA OMGIVELSENE

Tidligere ble det ved måling av gammastråling brukt Geiger-Müller-tellere. I dag brukes det vi kaller scintillasjonstellere og halvledderdetektorer (bare de førstnevnte omtales her). Scintillasjonsstellere er langt mer robuste enn Geiger-Müller-tellere og langt mere følsomme. Vekten på et slikt instrument for feltmålinger ligger mellom 0,5 - 4 kg. Bærbare instrumenter hvor det vanligvis er mulig å måle U (^{214}Bi), Th (^{208}Tl) og K (^{40}K) i hvert sitt vindu, veier fra 1,5 - 10 kg alt etter hvor følsomme en ønsker dem. Til bruk i bil eller fly finnes enda mer avanserte og følsomme instrumenter.

Prinsippet for scintillasjonstrellere er at når gammastrålingen treffer en talliumaktivert natriumjodid-krystall ($\text{NaI}(\text{Tl})$), vil den slå elektroner i krystallen ut av sin bane. Dette registreres ved lysglimt når elektronene faller på plass igjen. Lysglimtene (scintillasjonene) registreres av en fotomultiplikator (lysmåler) som omformer lyspulsene til strømpulser. Ved hjelp av tilhørende elektronikk kan vi måle antall pulser pr. tidsenhet, vanligvis kalt impulser/sekund. Antallet impulser er proporsjonalt med hvor mange gammastråler som treffer krystallen. Muligheten til å treffe er avhengig av krystallens størrelse eller volum. Øket krystallstørrelse vil derfor gi øket følsomhet eller evne til å registrere små variasjoner i gammastrålingen. En forenklet prinsippskisse av en scintillasjonsteller er vist i Fig. 3.

Når gammastråling måles med scintillasjonstrellere kan vi både registrere strålingen i hele spekteret og vi kan registrere deler av spekteret innenfor smalere bånd (vinduer). Måler vi hele spekteret samtidig, sier vi at vi registrerer totalstrålingen, og ved måling av flere utsnitt av spekteret (vinduer) gjør vi spektrometermålinger. Eksempel på vinduer for uran, thorium og kalium er vist på Fig. 4, som avbilder et typisk gammaspektrum målt med scintillasjonsteller.

Verken uran eller thorium sender selv ut gammastråling, men noen av datterproduktene gjør. I spektret er det markerte topper som skyldes nuklidene ^{214}Bi , ^{208}Tl og ^{40}K . Ser vi på spaltningsrekken for uran (Fig. 1.) og thorium (Fig. 2) ser vi at ^{214}Bi tilhører uran- og ^{208}Tl tilhører thoriumrekken. Dersom spaltningsrekrene er i likevekt, vil det være konstant mengdeforhold mellom uran og ^{214}Bi og mellom thorium og ^{208}Tl . ^{40}K er en radioaktiv isotop av kalium. Kalium vil alltid ha et konstant forhold til ^{40}K .

Gammastrålingen er enkel å måle, og dersom spaltningsrekken for uran og thorium er i likevekt i bergarten, kan vi få en meget god informasjon om uran- og thoriuminnholdet. Det betinger at vi holder målebetingelsene like fra målepunkt til målepunkt, først og fremst de geometriske forhold.

5. MÅLING AV RADON

Både i spaltningsrekken til uran og til thorium vil radon sende ut alfastråling. Det finnes en rekke metoder for måling av radon. En av disse metodene går ut på at en pumper luften en skal måle radoninnholdet i inn i en beholder med et spesielt belegg (ZnS). Når alfapartikler treffer dette belegget dannes lysglimt som registreres på samme måte som nevnt i kapitlet foran, men bare totalstrålingen registreres. På grunn av forskjellige halveringstider (radon fra uran-238 (^{222}Rn) har 3,8 dager, og radon fra thorium-232 (^{220}Rn) har 51,5 sekunder), er det mulig å si om radoninnholdet skyldes uran eller thorium ved å gjenta tellingen etter en stund.

Radon fra uran og thorium i jordsmonnet og underliggende fjell vil bevege seg opp mot overflaten sammen med jordluften. Derved er det ideelt sett mulig å kartlegge innholdet av uran og thorium i berggrunnen under overdekket ved å måle radonkonsentrasjonen i jordluften.

Radon løses i vann eller dannes i vann ved spalting av radium (Ra), og finnes både i grunnvannet og i overflatevann. Mengden radon i vann kan måles ved å ta en vannprøve og boble luft gjennom den. Luften opptar radon og pumpes inn i samme type målekammer som benyttes ved måling av radon i jordluft.

For måling av radon i luften i boliger brukes andre metoder som ikke beskrives her.

6. RADON I BOMILJØ

Foran er sammenhengen mellom den naturlige radioaktivitet i bergarter og løsmasse og avgivelse av radon påpekt. Radon som kommer uønsket inn i våre bomiljø må både ha en slik kilde og en mulig vei for å komme inn i våre boliger. Det er fra Helsedirektoratet pekt på at Norge og Norden er områder hvor en kan forvente betydelige problemer med for høyt radoninnhold i våre boliger. Det er bare radon fra uran-238 som betyr noe i denne sammenheng. Radon fra thorium-232 har så kort

halveringstid at den normalt er borte før den kommer inn i boligen.

Det som gir bidrag til radon i vårt bomiljø er:

1. Radon fra undergrunnen (berggrunn og løsmasse).
2. Radon fra grunnvann.
3. Radon fra byggemateriale.

Vi kan ta forholdsregler ved selve plasseringen av boligen og også passe på at den får tett sokkel og grunnmur. Når det gjelder vannforsyning fra grunnvann kan radoninnholdet kontrolleres ved analyse av vannet, og forholdsregler tas ut fra det. Stråling fra byggematerialer er enklest å unngå. Det gjøres ved å anvende materialer med lavt innhold av radioaktive stoffer.

Radon fra undergrunnen er den langt viktigste faktor i denne sammenhengen. Problemet er normalt størst hvor det er størst mengde uran-238. Det er imidlertid mange faktorer som gjør at forholdene kan variere svært mye. Til og med i områder med normalt eller lavt uraninnhold kan en ved uheldig plassering få problemer i huset. Dette skyldes vesentlig inhomogeniteter i berggrunnen og løsmassene som kan gi en ujevn avgivelse av radon fra undergrunnen. En massiv bergart vil kunne avgi bare små mengder radon dersom den ikke har sprekker. Har den derimot sprekker eller knusningssoner vil den være mye mer gjennomtrengelig for luft og vann som kan bære med seg radon. Permeable knusningssoner kan gå gjennom flere bergartsenheter med forskjellig radioaktivitet. Dermed kan knusningssonene føre høyt radoninnhold selv om bergartsenheten på overflaten har lav radioaktivitet.

Jordlagene som ligger over det faste fjell har også stor betydning. De kan selv avgi radon, eller gassen kan strømme gjennom de løse lagene, og/eller de kan fungere som radonreservoar. Den viktigste faktor er permeabiliteten til de løse lagene og inhomogeniteter i disse. Eksempelvis vil leire være så tett at radon ikke trenger gjennom denne selv om underliggende bergart har et forhøyet innhold av uran-238. En meget uheldig konstellasjon vil være om en i en tomt graver gjennom en tett leirkappe ned på underliggende grus. Sand og grus kan da opptre

som et radon-reservoar med huset som skorstein.

Som en skjønner er det mange lokale forhold og inhomogeniteter i byggegrunnen som spiller inn, og det er vanskelig å forutsi forholdene uten å ha en visse mengde tilgjengelige geofysiske og geologiske data. Generelt kan en si at der større byggefelt legges ut, bør en vurdere forholdene ved enkle ekstra undersøkelser som er av en bagatellmessig kostnad sett i forhold til de andre planleggingskostnadene.

7. PRAKTIK OPPLEGG FOR MÅLINGENE FRA BIL

Ved målingene i Gjerdrum er gammastrålingen fra berggrunn og løsmasser blitt registrert fra bil. De kartene NGU presenterer viser bergartenes naturlige gammastråling, og områdene som er avmerket er en samtolkning av måleverdiene som er funnet og de geologiske forhold. Usikkerheten i tolkningen varierer noe, avhengig av hvor tett veinettet er og hvor godt geologisk materiale NGU har i de forskjellige områdene.

Til bilmålingene ble brukt et gammaspektrometer (Geometrics DGRS 3001). Gammastrålingen ble målt i tre kanaler, Uran, Thorium, Kalium og i tillegg total gammastråling. Krystallvolumet var totalt ca. 7 liter fordelt på fire krystaller. Prinsippet for instrumentene er beskrevet foran. Strålingen ble kontinuerlig registrert på skriver og de forskjellige nivåene kontrollert ved målinger som ble gjort på bergartsoverflaten med et annet spesialinstrument.

Alle oppgitte måleverdier er i samme skala. Ved målinger på bergartsoverflaten holdes betingelsene mest mulig like. Oppgitte måleverdier har benevningen impulser pr. sekund (i/s) (se tegning 1), for målinger gjort på bergartsoverflaten.

Ved målinger fra bil var hastigheten maksimum 45 km/time og hver veistrekning ble målt i begge retninger (tur/retur). Krystallene som registrerte strålingen lå ute i høyre side av bilen. Dermed kunne stråling fra størst mulig avstand på begge sider av veien bli registrert.

Målingene i Gjerdrum ble alt vesentlig utført våren 1989. Kun enkelte gjennomfartsveier var målt tidligere.

8. GEOLOGISKE FORHOLD

Berggrunnen i Gjerdrum kommune består av prekambriske grunnfjells-gneiser, som er en del av det sør-øst-norske grunnfjellsområdet. Det samme belte med gneiser strekker seg mot sørøst og fortsetter langt inn i Sverige. Gneisene er omdannede bergarter av forskjellig opprinnelse.

Oppå berggrunnen er det avsatt morene, sand og grus. I store deler av Gjerdrum er berggrunnen dekket med mange meter tykke løsmasse-avsetninger. Det gjelder hele den østlige halvdelen av kommunen.

Berggrunnen i Gjerdrum viser noe forskjellig nivå i radioaktivitet. Nivået ligger på grensen mellom vanlig stråling og noe forhøyet stråling. Dette er vist på tegning 1.

9. VEIDEKNING

Veidekningen i kommunen er god. Det er målt langs samtlige veier. Kartet over naturlig radioaktivitet fra berggrunnen (tegning 1) er som nevnt foran, et tolkningskart basert på berggrunsgeologiske kart og måling på bergartsoverflater langs veiene. I den østlige halvdel av Gjerdrum er det for det meste tykt overdekke av morene, sand og grus som gjør tolkningen usikker.

I den østlige delen av kommunen er det også gjort målinger på løsmassene. Disse viser et nivå som på berggrunn er vanlig stråling.

10. VURDERING


I Gjerdrum kommune finnes områder med vanlig stråling og noe forhøyet stråling i berggrunnen. På grunn av de store mengdene med løsmasse-avsetninger i den østlige del av kommunen understrekkes igjen at tolkningen her er usikker. Strålingen generelt sett ligger på grensen mellom vanlig og noe forhøyet stråling.

Ut fra arbeidet som er gjort i Gjerdrum kommune skulle det ikke være nødvendig med umiddelbare byggetekniske tiltak.


Vi vil imidlertid anbefale at det innenfor områder med noe forhøyet radioaktivitet (tegning 1), samt de områdene som er dekket med store sand og grusforekomster, gjennomføres kontrollmålinger i et utvalg av eksisterende boliger. Videre vil vi foreslå at det i disse områdene ved evt. fremtidig utbygging av boligfelt foretas en mer detaljert vurdering basert på målinger i nærliggende eksisterende boliger, alternativt spredte jordluftmålinger, og på en befaring av en geolog som kan påvise evt. lokale radonkilder eller magasiner for radon i grunnen.

For deler av kommunen med vanlig stråling vil vi bare anbefale en kort befaring av geolog, som umiddelbart kan vurdere om lokale hensyn nødvendiggjør ytterligere målinger.


Forøvrig anbefales å ta kontakt med Institutt for energiteknikk eller Norges geologiske undersøkelse for diskusjon av resultatene, og for eventuell oppfølging.




Figur 1 Forenklet spaltningsrekke for uran-238, som er den mest vanlige uranisotop i naturen



Figur 2 Forenklet spaltningsrekke for thorium-232.



Figur 3 Prinsippskisse for oppbygging av en scintillasjonsteller



Figur 4 Naturlig gammaspektrum. Bølgelengden er gitt i MeV (megaelektronvolt)

FORKLARING


Kartet viser variasjoner i total radioaktiv stråling hovedsaklig målt på blottede bergoverflater ved vei. Målingene er utført med kalibrert scintillometer. Ved tolkningen er det også benyttet berggrunsgeologiske kart.

Den vesentlige del av den målte radioaktive strålingen skyldes spalting av de tre grunnstoffene uran, thorium og kallium som finnes i varierende mengder i berggrunnen.

Radon er en radioaktiv gass som dannes ved spalting av uran og thorium. Innenfor områder med høy total stråling, har bergarten størst evne til å avgje radon. Mange faktorer virker inn på hvor stor del av radongassen som kommer opp til overflaten.

μs = Impulser pr. sekund

(Ved likevekt under naturlige forhold er:
100 μs = 20 mikrorøntgen pr. time)



Utvagte punkter med forhøyet stråling.
Tilleggsopplysninger finnes ved NGU

- > 200 μs
- > 400 μs



NORGES GEOLGIKSE UNDERSØKELSE

