

Rapport nr. 84.169

Gravimetrisk Bougueranomalikart,
Nord-Finnmark, M 1:500 000



Norges geologiske undersøkelse

Leiv Eirikssons vei 39, Postboks 3006, 7001 Trondheim - Tlf. (07) 92 16 11
Oslokontor, Drammensveien 230, Oslo 2 - Tlf. (02) 55 31 65

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Rapport nr. 84.169 | ISSN 0800-3416 | Åpen for publikum |
| Tittel: | | |
| Gravimetrisk Bougueranomalikart, Nord-Finnmark, M 1:500 000 | | |
| Forfatter: Atle Sindre, Odleiv Olesen og Jomar Gellein | Oppdragsgiver: NGU | |
| Fylke: Finnmark | Kommune: Alle i Finnmark. Bare nordlige deler av Karasjok og Kautokeino | |
| Kartbladnavn (M. 1:250 000) Hammerfest, Nordreisa, Nordkapp, Honningsvåg, Karasjok, Vadsø, Kirkennes | Kartbladnr. og -navn (M. 1:50 000) Alle nord for 69°15'N og 2333 II Krokfjell | |
| Forekomstens navn og koordinater: | Sidetall: 11 | Pris: kr. 500,- |
| | Kartbilag: 1 | |
| Feltarbeid utført: 1980-84 | Rapportdato: 21.12.1984 | Prosjektnr.: 1930 |
| Prosjektleder: Atle Sindre | | |
| Sammendrag: | | |
| <p>Rapporten presenterer ett gravimetrisk Bougueranomalikart i farger over Nord-Finnmark i målestokk 1:500 000. Kartet er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og det er basert på observasjoner utført til og med 1984 av Norges geografiske oppmåling, Norges geologiske undersøkelse, Lönne og Sellevoll, og et samarbeidsprosjekt mellom Norges geografiske oppmåling, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd og U.S. Defence Mapping Agency.</p> <p>Anomaliverdiene er gitt i IGSN systemet, tyngdeformel 1980.</p> <p>Kartet gir en meget god oversikt over variasjonene i tyngdefeltet og derved verdifulle opplysninger om store geologiske strukturer.</p> <p>NGU er i gang med å øke måletettheten, og kartet vil bli oppdatert etter hvert som materialet øker.</p> | | |
| Emneord | Geofysikk Gravimetri | Bakkemålinger Sjømålinger |

INNHOLD

| | <u>Side</u> |
|--------------------|-------------|
| INNLEDNING | 4 |
| GRUNNLAGSMATERIALE | 4 |
| KARTFRAMSTILLING | 6 |
| REFERANSER | 8 |

BILAG Kort beskrivelse av gravimetri

Bouguer gravity anomaly map, North-Finnmark. M 1:500 000

INNLEDNING

Norges geologiske undersøkelse har på grunnlag av egne og andres tyngdeobservasjoner i Finnmark og den østlige delen av Troms framstilt to gravimetriske Bougueranomalikart i farger.

Kartene gir en meget god oversikt over variasjonene i tyngdefeltet og derved verdifulle opplysninger om store geologiske strukturer.

Geofysisk avdeling ved NGU arbeider med å øke punkttettheten, og kartene vil bli oppdatert etter hvert som materialet øker.

Denne rapporten omfatter målingene i den nordlige og østlige delen av Finnmark, og deler av Finnmarksvidda.

Vest-Finnmark og Finnmarksvidda presenteres av O. Olesen o.a. (1984) i NGU rapport nr. 84.170. De to kartene overlapper hverandre i stor grad.

GRUNNLAGSMATERIALE

Norges geografiske oppmåling (1979) har gitt ut gravimetriske Bougueranomalikart i målestokk 1:250 000 for store deler av landet inkludert Finnmark. Kartene er basert på en måletetthet av 1 punkt pr. 100 km². Målingene ble gjort på trigonometriske- og andre punkt med nøyaktig bestemt høyde.

NGU har så i årene 1980-84 utført gravimetri i Finnmark og Troms og fortettet målenettet betydelig. Ved mange av målingene er det brukt helikoptertransport i samarbeid med Nordkalottprosjektets geokjemikere. Det er målt langs noen profiler med snøscooter og langs veiene i hele fylket. I noen spesielt interessante områder har en målt ganske tett.

Målepunktene er lagt slik at en har kunnet finne høyden ut fra topografiske kart. Noen få profil er nivellert. Korreksjonsarbeidet er gjort etter Mathisens (1976) metode.

For å få fortsettelsen av anomalidragene nordover har en tatt med Sjøgravimetriske målinger utført i 1970-81 som et samarbeid mellom Norges geografiske oppmåling, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds Kontinentalsokkelkontor og U.S. Defence Mapping Agency, Topographic Centre.

Videre har en tatt med tilgjengelige tyngdedata samlet inn av andre forskere. Dette gjelder målinger på og ved Magerøy utført av Lönne og Sellevoll (1976).

Alle disse bidragene er lagt inn på en felles database ved NGU og brukt til framstillingen av det gravimetriske Bougueranomalikartet. Grunnlagsmaterialet er derfor noe uensartet. Punkthøyden, som er viktig, er bestemt på ulike måter, fra de mest nøyaktige nivellerte punkt til dem som er bestemt med høydebarometer. Alle målingene på land er korrigert for topografi, men etter ulike metoder, Mathisen (1976), Hammer (1939). Målingene på sjøen er korrigert for vanndypet.

Instrumentene som er benyttet til målingene er Worden- og Lacoste & Romberg gravimetre.

I korreksjonsarbeidet er benyttet egenvekten 2,67. Bougueranomaliverdiene er beregnet i IGSN 71 systemet, tyngdeformel 1980.

En regner med at usikkerheten i Bougueranomaliverdi er maksimalt ± 2 mGal, og at den for det meste av datamaterialet holder seg innenfor ± 1 mGal.

Antall målepunkt:

| | Prosjektnr. | År | Antall |
|----------------------------------|-------------|------|-------------|
| NGU | 1817 | 1981 | 262 |
| " | 1817 | 82 | 225 |
| " | 1817 | 83 | 351 |
| " | 1886 | 83 | 9 |
| " | 1930 | 83 | 95 |
| " | 2110 | 83 | 48 |
| " | 1886 | 84 | 62 |
| " | 1930 | 84 | 409 |
| NGO | | | 991 |
| NGO | | | 31 |
| NGO, NTNF, USDMA (Sjøgravimetri) | | | 1686 |
| Lönne og Sellevoll | | | <u>163</u> |
| Sum | | | <u>4332</u> |

Gjennomsnittlig avstand mellom målepunktene er 4 km.

Datainnsamling, bearbeidelse og kartframstilling ved NGU er utført av: E. Dalsegg, J. Gellein, O. Olesen, A. Sindre og J.F. Tønnesen.

KARTFRAMSTILLING

Ved kartframstillingen har en benyttet UNIRAS raster software system (European Software Contractors 1982). Selve kartuttegningen er utført med Applicon fargerasterplotter.


Prosesseringen er foretatt på NGUs dataanlegg (HP3000 III).

Utifra Bouguer-anomaliverdiene er det beregnet verdier i et gridnett med cellestørrelse 1x1 km for hele kartet. Disse er så konturert ved bruk av UNIRAS-rutinen GCONR2.


Til grid-beregningene har en benyttet UNIRASrutinen GINTPl en rekke ganger for overlappende delområder. Det er brukt en interpolasjonsradius på 12 km. Rutinen GINTPl benytter lineær og kvadratisk interpolasjon i tillegg til veid middel. Dersom en gridcelle inneholder flere datapunkter, benyttes middelverdien. For øvrig beholdes de opprinnelige dataverdier, dvs. praktisk talt ingen glatting er foretatt. Koteintervall for kartet er 2 mGal.

Målepunktene er angitt på kartet.

Trondheim, 21. desember 1984
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
Geofysisk avdeling


Atle Sindre
forsker


Odleiv Olesen
forsker


Jomar Gellein
tekniker

REFERANSER

- Hammer, S. 1939: Terrain corrections for gravimeter stations.
Geophysics. 4, 184-194.
- Lönne, W. & Sellevoll, M.A. 1975: A Reconnaissance Gravity
Survey of Magerøy, Finnmark, Northern Norway. NGU nr. 319.
- Mathisen, O. 1976: A Method for Bouguer Reduction with Rapid
Calculation of Terrain Corrections. Norges geografiske opp-
måling, Geodetiske arbeider, hefte 18.
- Norges geografiske oppmåling 1979: Tyngdeanomalikart, terreng-
korrigerte Bougueranomalier, M 1:250 000.
- Norges geografiske oppmåling, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Forskningsråds Kontinentalsokkelkontor, U.S. Defence Mapping
Agency, Topographic Centre 1970-71: Sjøgravimetriske målinger
utenfor Norskekysten, upubl.
- Olesen, O., Sindre, A. & Gellein, J. 1984: Gravimetrisk
Bougueranomalikart Vest-Finnmark, M 1:500 000. NGU rapport
nr. 84.170, 11 s.
- UNIRAS GEOPAK manual 1982: European software Contractors Aps,
Gentofte, Danmark.

BILAG

KORT BESKRIVELSE AV GRAVIMETRI

Tyngdekraften er et naturfenomen som alle mennesker er fortrolig med, men tyngdeloven ble ikke formulert før i 1687 av Isaac Newton. Newtons lov er enkel, $K=G \frac{M \cdot m}{R^2}$, eller med ord: To legemer trekker på hverandre med en kraft (K) som er proporsjonal med legemenes masser (M og m) og omvendt proporsjonal med kvadratet på avstanden mellom dem (R^2). G i formelen er en konstant.

Størstedelen av den tyngdekraften merker på jordoverflaten skyldes Jordens enorme masse som kan tenkes koncentrert i Jordens midtpunkt. Denne masse virker på mindre masser (gjenstander, mennesker osv.).

Hvis Jorden ikke roterte og var fullstendig kuleformet og homogen, ville en ha samme tyngdekraft over alt på jordoverflaten. Dette er ikke tilfelle, flatttrykkingen ved polene gjør at en der er 21 km nærmere Jordens tyngdepunkt enn ved ekvator, og sammen med sentrifugalkraften gjør dette at en har større tyngdekraft på polene enn ved ekvator.

Hvis en måler tyngdekraften over en lett bergart, vil en få mindre tyngde enn normalt for breddegraden fordi en da har mindre masse like under observasjonspunktet. Over en malmforekomst eller bergart med stor tetthet vil en observere større tyngde enn normalt.

I første omgang fikk gravimetrien stor betydning for utrekning av Jordens form og Jordskorpens sammensetning i grove trekk. Til nøyaktig måling av tyngdekraften, eller det en egentlig er ute etter, Tyngdens akselerasjon g, bruker en pendelmålinger. Dette er tidkrevende og innviklete målinger, hvor svingetiden for en pendel brukes til å bestemme absoluttverdien av g.

Det var først da en utviklet de moderne instrumentene som hurtig måler relative verdier eller tyngdeforskjeller, at gravimetrien også fikk stor anvendelse innen malmleting og for berekning av mindre geologiske strukturer.

NGU har et Worden gravimeter og et LaCoste & Romberg gravimeter. I grove trekk er slike instrumenter fjærvekter. På et sted med stor g blir massen i fjæra dratt lenger ned enn på et sted med mindre g. Forlengelsen av fjæra er da et mål for g på stedet. For at temperatursvingninger ikke skal influere på målingene, er instrumentene bygget inne i "termosflasker". De nyeste instrumentene har dessuten batteri og termostat for å oppnå konstant temperatur.

Enheten Gal (cm/sek^2) blir brukt når det gjelder tyngde, men i gravimetrien benyttes mest milliGal. På våre breddegrader er g normalt ca. $9.81 \text{ m/sek}^2 = 981 \text{ Gal} = 981\,000 \text{ milliGal}$.

På Worden gravimetret kan en lese av tyngdevariasjoner på 0.01 milliGal, på LaCoste & Romberg gravimetret 0.001 milliGal.

Instrumentene er små og lette, og en mann kan utføre målingene alene, hver observasjon tar bare et par minutter. På grunn av drift i instrumentene og daglige variasjoner i tyngden forårsaket av sol og måne, må en ved nøyaktige detaljmålinger flere ganger om dagen tilbake til et fast punkt og ta ny observasjon for å få en "driftskurve".

Når de innsamlede tyngdemålingene skal bearbeides, må en innføre en hel del korrekSJONER, slik at de anomaliene en får fram kun skyldes forhold nede i grunnen.

Fordi avstanden til jordens massemidtpunkt spiller så stor rolle, (en høydeforskjell på 5 cm vil utgjøre 0.01 milliGal), må en ha høyden på alle målepunktene, og alle observasjonene må reduseres til ett nivå. Ved undersøkelser av mindre strukturer eller malmforekomster må punktene nivelleres, mens en ved større regionale

undersøkelser ikke trenger den samme nøyaktighet og kan velge målepunkter med kjent høyde direkte fra kart.

Breddegradskorreksjon, driftskorreksjon og høydekorreksjon er enkelt og raskt å gjøre, men i et land som Norge vil også topografien ha stor innflytelse på målingene. Hvis det er et fjell eller en knaus i nærheten av et observasjonspunkt, vil fjellets masse virke på instrumentene. Massen som ligger høyere enn instrumentene vil virke med en kraft oppover, og en får for lav verdi. En dal vil ha samme virkning da der mangler en masse som skulle ha virket nedover.

Korreksjonen for terrengoverflaten var før svært arbeidskrevende å beregne, men etter at datateknikken er tatt i bruk går det greit. Det er nødvendig at en har gode kart over området rundt målepunktene.

Etter at reduksjonsarbeidet er gjort, og en trekker fra den tyngde en teoretisk skulle ha på stedet, vil en få et Bouguer-anomalikart. (Bouguer var en fransk geodet). De anomaliene en da har, skyldes bare forhold (tetthetsfordelinger) nede i grunnen.

En tyngdeanomali kan skyldes et uendelig antall kombinasjoner av tetthetskontrast og dimensjon på den kroppen en har nede i grunnen. Men som regel vet en hva slags tettheter en har med å gjøre, og en har også andre opplysninger om geologien som begrenser antall muligheter.

Det en ofte gjør når en skal tolke en tyngdeanomali, er at en tenker seg visse modeller som er sannsynlige og berekner hvilke anomalier disse ville forårsake. En sammenlikner så med de observerte anomaliene og varierer dimensjonene på modellene til en får samme anomalier som de observerte. Til dette arbeidet bruker vi nå vårt EDB-anlegg, Hewlett-Packard 3000. Maskinen rekner ut og tegner opp anomalikurver over en modell på få sekunder. På den måten kan et stort antall modeller blir prøvd på kort tid.

BOUGUER GRAVITY

ANOMALY MAP

71° NORTH FINNMARK

UNIRAS

contouring system

grid 1x1km GINTP1

radius 12 km

version 84.3

I.G.S.N.71 SYSTEM

SCALE 1 TO 500000

0.00 10.00 20.00 30.00 km

