

7. nr 599/79

Arkiv

Frogn/Akershus

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Herr Bjørn Willy Larsen  
Åsengt. 6 c

OSLO 4

OSLO-KONTORET  
DRAMMENSVEIEN 230  
TELEFON (02) 553165

REF

TEKST BREV

VAR REF

OSLO 2

0- 79028 ERT/EM

25.6.79

VANNFORSYNING TIL HYTTE, HALLANGSPOLLEN.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring  
15.5.79 ved statsgeolog Erik Rohr-Torp.

Fjellgrunnen består av granittisk gneis, gjennomsett av endel  
amfibolitter. Dette er bergarter som normalt gir nok vann til  
en hytte. Oppkjørslen til hytta følger en sprekksonen som går  
under hytta og fortsetter i søkket nordvest for hytta. En boring  
bør skjære denne sprekkesonen, og to alternative steder ble tatt  
ut. Det bores der det er mest praktisk.

1. Nær telegrafstolpe på fjellrabbe øst for hytta. Det bores  
skrått, med retning mot høyre kant av krysset ved oppkjørselen-  
sett fra borepunktet - mot syd-sydvest, og med fall  $70^{\circ}$  ( $20^{\circ}$  avvik  
fra loddlinjen).

2. Nær stubber ved hyttas nordvesthjørne. Det bores skrått, med  
retning mot midterste og minste av tre aspetrær på søkkets bort-  
side ( mot vest), og med fall  $70^{\circ}$  ( $20^{\circ}$  avvik fra loddlinjen).

Boredyp anslås begge steder til 50-70 m.

Det gjøres oppmerksom på at dypbrønnsboring i fjell alltid er  
forbundet med en viss usikkerhet.

ERT

Regning følger senere fra vårt  
hovedkontor i Trondheim.

Vennlig hilsen  
Norges geologiske undersøkelse

Erik Rohr-Torp  
statsgeolog