

7 nr 842/79

ARKIV: ASKER/ AKERSHUS

Hr. Gullbekk
Sollivn. 74

1370 ASKER.

O- 79048 ERT/EM 25.6.79

VANNFORSYNING TIL SOLLIVN. 74, ASKER.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring
22.6.79 ved statsgeolog Erik Rohr-Torp.

ligningen
Eksisterende borebrønn har god vannkvalitet, men gir for lite
vann. Boredypet er 42 m. Husene ligger på en kalkrygg hvor
|lageringen faller steilt mot sydøst. Forholdene er ensartet
over hele eiendommen. Det kan derfor bores der det er praktisk
for innføring av vannet. For å skjære flere lagflater bør en
boring skrås i nordlig retning.

Boreplass ble tatt ut ved ønsket sted mellom adkomstvei og
garasjeinnkjørsel. Det bores skrått, med nordlig retning,
og 70° fall (20° avvik fra loddlinjen). Boringen ansettes slik
at det om nødvendig kan sprenges i borehullet. Det bør bores
til ca. 80 m.

Det gjøres oppmerksom på at dypbrennsboring i fjell alltid er
forbundet med en viss usikkerhet.

Vennlig hilsen
Norges geologiske undersøkelse

ERT

Erik Rohr-Torp
statsgeolog